

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GRAVIT 640

ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το GRAVIT 640 είναι ένα 1K κερί και λανολίνης, που στεγνώνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατεύει από την διάβρωση, έχει καλή απορρόφηση και δημιουργεί ένα εύκαμπτο κάλυμμα ενάντια σε νερό και άλατα. Επίσης έχει την δυνατότητα να απομακρύνει την υγρασία από την επιφάνεια.

Το GRAVIT 640 διατίθεται και σε spray.

ΧΡΗΣΗ

Το κερί GRAVIT 640 είναι ειδικότερα σχεδιασμένο για την προστασία των δύσκολων και κρυφών σημείων του αμαξώματος, όπως το κάτω μέρος του καπό, τα κλειστά μέρη της πόρτας και τα σημεία εκείνα που βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα. Επίσης, η χρήση του δεν επηρεάζει το βερνίκι.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC πραγματικό	540 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

1 λίτρο 7m² στα 50 μικρά στεγνού πάχους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόστε με πιστόλι UBS με πίεση 3 – 6 bar. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και με πινέλο. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με white spirit.

Οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης είναι από +15° C έως 80% υγρασία.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



2 – 4 ώρες / 20° C

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

ΚΑΦΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

White Spirit ή Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

GRAVIT 640

12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.