

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

PLUS 760 - ΑΝΤΙΣΙΛΙΚΟΝΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Η αντισιλικόνη PLUS 760 είναι σχεδιασμένη να προλαμβάνει το σχηματισμό «κρατήρων σιλικόνης» (fish eyes), το οποίο συμβαίνει όταν υπάρχουν υπολείμματα σιλικόνης, γράσο ή άλλου είδους μόλυνση. Το προϊόν δεν επηρεάζει το ιξώδες του τελικού προϊόντος.	
ΧΡΗΣΗ	
Η αντισιλικόνη PLUS 760 μπορεί να προστεθεί σε ακρυλικά βερνίκια και χρώματα.	
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	
Αναλόγως την καθαριότητα της επιφάνειας, η αντισιλικόνη PLUS 760 μπορεί να προστεθεί 2-4% κατά βάρος. Θα πρέπει να υπολογίζετε επί της ποσότητας του υλικού μαζί με τον καταλύτη.	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
ΔΙΑΦΑΝΟ	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
PLUS 760	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	