

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### PLUS 770 - ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
<p>Το PLUS 770 είναι ελαστικοποιητής για ακρυλικά και πολυουρεθανικά προϊόντα, σχεδιασμένο κυρίως για χρήση στα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου. Προσφέρει προστασία στα αστάρια, βερνίκια και τελικά χρώματα από ξεφλούδισμα και ραγίσματα. Συνιστάται για χρήση στα μπροστινά μέρη που εκτίθενται σε επιβλαβείς αντικείμενα (πέτρες κτλ.).</p>	
ΧΡΗΣΗ	
<p>Ο ελαστικοποιητής PLUS 770 μπορεί να εφαρμοστεί σε ακρυλικά 2K προϊόντα όπως (αστάρια, βερνίκια και τελικά χρώματα).</p>	
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	
<p>Αναλόγως την ελαστικότητα της επιφάνειας εφαρμογής, το PLUS 770 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό 10-30% κατά βάρος. Θα πρέπει να υπολογίζετε επί της ποσότητας του υλικού μαζί με τον καταλύτη και στην συνέχεια να προσθέσετε το ανάλογο διαλυτικό.</p>	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
ΔΙΑΦΑΝΟ	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
<p>Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.                  Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.</p>	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
PLUS 770	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
<p>Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)</p>	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
<p>Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.</p>	