

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### PLUS 780 - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
<p>Το καθαριστικό PLUS 780 είναι ένα μείγμα, από οργανικούς διαλύτες, που προσφέρει γρήγορο και σε βάθος καθαρισμό των επιφανειών. Είναι εξίσου αποτελεσματικό σε γράσο, λάδια, σιλικόνη και άλλες βρομιές.</p>	
ΧΡΗΣΗ	
<p>Συνιστάται για τον καθαρισμό των επιφανειών στο αρχικό στάδιο επισκευής όπως επίσης και μετά από το επιμελές φύσημα σιδηρόστοκων και αστάρων. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πλυθεί 2-3 φορές. Να χρησιμοποιείται καθαρό πανί κάθε φορά. Να περιμένετε μέχρι να έχει εξατμιστεί το PLUS 780 πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε υλικό.</p>	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέταλλο</li> <li>• Αλουμίνιο</li> <li>• Γαλβανιζέ</li> <li>• Ανοξείδωτο</li> <li>• 2K Παλιά Χρώματα</li> <li>• Ακρυλικά Αστάρια</li> <li>• Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι</li> </ul>	
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ( VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/a όριο	850 g/l
VOC πραγματικό	750 g/l
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
ΔΙΑΦΑΝΟ	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
<p>Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.                      Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.</p>	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
PLUS 780	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
<p>Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)</p>	

## ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.