



Τεχνικό Φυλλάδιο
Spectral EXTRA 785
Καθαριστικό Μεταλλικών Επιφανειών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αφαιρεί Λίπη και Σιλικόνη

ΧΡΗΣΗ

- Μέταλλο
- Αλουμίνιο
- Γαλβανιζέ
- Ανοξειδωτο
- Παλιά Χρώματα
- Ακρυλικά Αστάρια
- Πολυεστερικοί Σιδηρόστοκοι

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/a όριο	850 g/l
VOC πραγματικό	780 g/l

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πλυθεί 2-3 φορές.

Να χρησιμοποιείται καθαρό πανί κάθε φορά.

Να περιμένετε μέχρι να έχει εξατμιστεί το EXTRA 785 πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε υλικό.

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

Spectral EXTRA 785	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
--------------------	-------------------------------

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.