



Τεχνικό Φυλλάδιο  
**Spectral EXTRA W 785**  
Καθαριστικό Νερού

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**  
•Αφαιρεί άλατα

**ΧΡΗΣΗ**

- Παλιά Χρώματα
- Ακρυλικά Αστάρια
- Πλαστικά

**ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ ( VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)**

VOC II/B/a όριο	200 g/l
VOC πραγματικό	190 g/l

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πλυθεί 2-3 φορές.

Να χρησιμοποιείται καθαρό πανί κάθε φορά.

Να περιμένετε μέχρι να έχει εξατμιστεί το EXTRA W785 πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε υλικό.

**ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

Spectral EXTRA W785	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
---------------------	-------------------------------

**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

**ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.