

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

STP GLASS PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
Το STP GLASS PRIMER είναι ένα αστάρι για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή της παρμπριζόκολλας ενός συστατικού STP GLASS. Ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή σε γυαλί με κεραμική προστατευτική επίστρωση σε οχήματα. Δίνει βελτιωμένη πρόσφυση σε όλα τα μη πορώδη υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανική συναρμολόγηση, όπως βαμμένες επιφάνειες, FRP, πλαστικά, γυαλί, αλουμίνιο και ορισμένα μέταλλα. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο ως επίστρωση UV για διαφανές γυαλί.	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εμφάνιση	Υγρό χωρίς σβόλους
Απόχρωση	Μαύρο
Χημική σύσταση	Πολύ-ισοκυανικό
Μηχανισμός σκλήρυνσης	Με την υγρασία περιβάλλοντος
Πυκνότητα	0,95g/cm ³
Χρόνος εξαέρωσης (23°C , 50% RH)	3 λεπτά
Εφαρμογή	Με applicator
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +10 °C έως 35°C
Συσκευασία	Σε μπουκάλι από αλουμίνιο 30ml
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Από +10°C έως +35°C	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Εφαρμόστε σε καλά καθαρισμένη και απολιπασμένη επιφάνεια	
Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν την εφαρμογή, μέχρι να ακουστεί ο θόρυβος από τις μεταλλικές μπίλιες που περιέχονται στη φιάλη.	
Κλείστε αμέσως το μπουκάλι αμέσως μετά τη χρήση, καθώς το προϊόν εξατμίζεται πολύ γρήγορα.	
Εάν η φιάλη είναι κλειστή αποτελεσματικά και καλά αποθηκευμένη καταναλώστε τη εντός 1 εβδομάδας μετά το άνοιγμα.	
Βεβαιωθείτε ότι το αστάρι είναι στεγνό πριν προχωρήσετε στη διαδικασία κόλλησης.	
Η διαδικασία συγκόλλησης πρέπει να ξεκινήσει μέσα σε λίγες ώρες από την εφαρμογή του ασταριού, για την αποφυγή μόλυνσης της επιφάνειας από σκόνη και βρωμιά.	

Ο μέγιστος χρόνος συγκόλλησης μετά τη χρήση του ασταριού STP GLASS PRIMER είναι 24 ώρες. Μετά από αυτόν τον χρόνο είναι αναγκαίο να εφαρμόσετε ξανά αστάρι STP GLASS PRIMER.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαλυτικό Νίτρου, Αιθυλική αλκοόλη (μέχρι να στεγνώσει)

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό από +10 °C έως 35°C, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

STP GLASS PRIMER

12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.